

TD 250

APERÇU



CARACTÉRISTIQUES DU TAMBOUR

Ø (mm)	Prof. (mm)	Volume (l)	Rpm(n/min)
1600	1200	2413	jusqu'à 32

- Chauffage à **vapeur** ou à **gaz**
(disponible également en version avec chauffage à huile diélectrique)
- Machine fixe avec ouverture manuelle de la porte disponible aussi avec basculement automatique pour le déchargement (**T**), le chargement et le déchargement (**TT**) ou avec double porte (**DD**)
- Toutes les machines à basculement sont équipées de portes pneumatiques (**porte avant et arrière**)
- Equipés de série **d'un écran tactile, d'une transmission à variateur de fréquence, d'une sonde de température et d'un flux d'air renforcé** pour des performances supérieures

DIMENSIONS DU MODÈLE TD 250

	Hauteur	Longueur	Profondeur
-	2940	2330	1630
T	2940	2355	1650
TT	2940	2355	1650
DD	2940	2355	2390



CARACTÉRISTIQUES DU TAMBOUR

Ø (mm)	Prof. (mm)	Volume (l)	Rpm(n/min)
1600	1655	3327	Jusqu'à 32

TD 330

APERÇU

- Chauffage à **vapeur** ou à **gaz**
(disponible également en version avec chauffage à huile diélectrique)
- Disponible avec basculement automatique pour le déchargement (**T**), le chargement et le déchargement (**TT**) ou avec double porte (**DD**)
- Toutes les machines à basculement sont équipées de portes pneumatiques (**porte avant et arrière**)
- Equipés de série **d'un écran tactile, d'une transmission à variateur de fréquence, d'une sonde de température et d'un flux d'air renforcé** pour des performances supérieures

DIMENSIONS DU MODÈLE TD 330

	Hauteur	Longueur	Profondeur
T	2940	2355	2105
TT	2940	2355	2105
DD	2940	2355	2845